

Zubehör

Hydraulikaggregate BDOC

EINZIGARTIG AUF DEM
MARKT DURCH
INDIVIDUELLE
ANPASSUNGSMÖG-
LICHKEITEN UND
HOCHWERTIGE
KOMPONENTEN



Als Ergebnis eines Projekts **gemäß der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU** und basierend auf einem modular- en Konstruktionssystem sind sie **die ideale Ergänzung zu unseren Siebwechslern**.

Jedes Detail wurde mit höchster Sorgfalt entwickelt, um Benutzerfreundlichkeit, einfache Wartung und die Einhaltung der Sicherheitsstandards zu gewährleisten.

Wie bei unserer gesamten Produktpalette ist es möglich, kundenspezifische Aggregate zu liefern, die für den Betrieb mehrerer Siebwechsler oder alternativ für andere hydraulische Geräte ausgelegt sind.

Hydraulikaggregate mit Schnellwechsel Typ BDOC

Typ	Kombination		Gesamtabmessungen					Technische Daten			
	Von BDO ø zu BDO ø		W	D	H	Gewicht	Motor	Pumpenhubraum (cm³/U)	Magnetventil Typ	N° Anzahl seitlicher Akkumulatoren und Kapazität	Tankvolumen (Liter)
ø (mm)	ø (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kW)					
BDOC 0	45	80	660	300	670	80	0,55	1,1	Cetop 3	1 x 2,5 lt.	30
BDOC 1	90	140	670	700	1000	175	1,5	2,6	Cetop 5	1 x 10 lt.	100
BDOC 2	160	180	670	700	1025	220	4	6,3	Cetop 5	1 x 20 lt.	100
BDOC 2P	180	200	670	700	1200	240	4	6,3	Cetop 7	1 x 24 lt.	100
BDOC 3	200	250	670	700	1025	300	5,5	8,2	Cetop 7	2 x 20 lt.	100
BDOC 4	300	350	1000	1000	1025	420	7,5	11,3	Cetop 8	3 x 20 lt.	220
BDOC 4P	350	400	1000	1000	1200	450	7,5	11,3	Cetop 8	3 x 24 lt.	220
BDOC 5	400	450	1000	1500	1200	750	11	22,8	Cetop 10	6 x 24 lt.	320

Die hochwertigen Komponenten und die hohe Anpassungsfähigkeit machen unsere Hydraulikaggregate zu einem einzigartigen Angebot auf dem Markt.



Hydraulikaggregate mit langsamem Wechsel Typ BDOCx2

Typ	Kombination		Gesamtabmessungen					Technische Daten		
	Von BDO ø zu BDO ø		W	D	H	Gewicht	Motor	Pumpenhubraum (cm³/U)	Magnetventil Typ	Tankvolumen (Liter)
ø (mm)	ø (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kW)				
BDOC x 2-1	45	80	490	300	800	50	1,5	2,6	Cetop 3	30
BDOC x 2-2	100	120	690	320	720	75	4	6,3	Cetop 3	45
BDOC x 2-3	140	180	700	320	920	95	7,5	11,3	Cetop 3	60
BDOC x 2-4	200	250	670	700	920	220	11	20,25	Cetop 5	150

Hydraulikaggregate mit langsamem Wechsel Typ BDOCxC

Typ	Kombination		Gesamtabmessungen					Dati tecnici comando Piastre scorrevoli			Dati tecnici comando Estrattori Breakers		
	Von BDO ø zu BDO ø		W	D	H	Gewicht	Tankvolumen (Liter)	Motor	Pumpenhubraum (cm³/U)	3x Magnetventil Typ	Motor Kw	Pumpenhubraum (cm³/U)	3x Magnetventil Typ
ø (mm)	ø (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)		(kW)						
BDOCxCC-1	45	80	665	400	819	50	45	1,5	2,6	Cetop 3			
BDOCxCC-2	100	120	916	559	1138	220	200	4	6,3	Cetop 3	0,25	0,63	Cetop 3
BDOCxCC-3	140	180	916	559	1138	220	210	7,5	11,3	Cetop 3	0,25	0,63	Cetop 3
BDOCxCC-4	200	250	916	559	1138	220	220	11	18,3	Cetop 3	0,25	0,63	Cetop 3

Codice sistema pneumatico U043309