

Accesorios

Grupos hidráulicos BDOC

ÚNICOS EN EL MERCADO
POR SUS CAPACIDADES
DE PERSONALIZACIÓN
Y LA CALIDAD
DE SUS
COMPONENTES



Resultado de un proyecto en conformidad con la directiva PED 2014/68/UE y basados en un sistema de construcción modular, son el complemento ideal para nuestros cambiadores de filtros.

Cada detalle ha sido diseñado con la máxima atención para garantizar facilidad de uso, mantenimiento sencillo y cumplimiento de las normas de seguridad.

Como en toda nuestra gama de productos, es posible suministrar unidades personalizadas, preparadas para accionar múltiples cambiadores de filtros y, alternativamente, otros dispositivos hidráulicos destinados a diferentes usos.

Grupos hidráulicos de cambio rápido tipo BDOC											
Tipo	Compatibilidad		Dimensiones generales					Datos técnicos			
	De BDO ø a BDO ø		W	D	H	Peso	Motor	Cilindrada de la bomba (cc/vuelta)	Tipo de electroválvula	N.º acumuladores capacidad	Depósito (litros)
ø (mm)	ø (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kW)					
BDOC 0	45	80	660	300	670	80	0,55	1,1	Cetop 3	1 x 2,5 lt.	30
BDOC 1	90	140	670	700	1000	175	1,5	2,6	Cetop 5	1 x 10 lt.	100
BDOC 2	160	180	670	700	1025	220	4	6,3	Cetop 5	1 x 20 lt.	100
BDOC 2P	180	200	670	700	1200	240	4	6,3	Cetop 7	1 x 24 lt.	100
BDOC 3	200	250	670	700	1025	300	5,5	8,2	Cetop 7	2 x 20 lt.	100
BDOC 4	300	350	1000	1000	1025	420	7,5	11,3	Cetop 8	3 x 20 lt.	220
BDOC 4P	350	400	1000	1000	1200	450	7,5	11,3	Cetop 8	3 x 24 lt.	220
BDOC 5	400	450	1000	1500	1200	750	11	22,8	Cetop 10	6 x 24 lt.	320

La calidad de los componentes y la construcción altamente personalizada hacen de nuestros grupos hidráulicos una propuesta única en el mercado.



Grupos hidráulicos de cambio lento tipo BDOCx2										
Tipo	Compatibilidad		Dimensiones generales					Datos técnicos		
	De BDO ø a BDO ø		W	D	H	Peso	Motor	Cilindrada de la bomba (cc/vuelta)	Tipo de electroválvula	Depósito (litros)
ø (mm)	ø (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kW)				
BDOC x 2-1	45	80	490	300	800	50	1,5	2,6	Cetop 3	30
BDOC x 2-2	100	120	690	320	720	75	4	6,3	Cetop 3	45
BDOC x 2-3	140	180	700	320	920	95	7,5	11,3	Cetop 3	60
BDOC x 2-4	200	250	670	700	920	220	11	20,25	Cetop 5	150

Grupos hidráulicos de cambio lento tipo BDOCxC													
Tipo	Compatibilidad		Dimensiones generales					Datos técnicos mando placas deslizantes			Datos técnicos mando extractores de breakers		
	De BDO ø a BDO ø		W	D	H	Peso	Depósito (litros)	Motor	Cilindrada de la bomba (cc/vuelta)	3x tipo de electroválvula	Motor Kw	Cilindrada de la bomba (cc/vuelta)	3x tipo de electroválvula
ø (mm)	ø (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kW)		Código sistema neumático U043309					
BDOCxCC-1	45	80	665	400	819	50	45	1,5	2,6	Cetop 3			
BDOCxCC-2	100	120	916	559	1138	220	200	4	6,3	Cetop 3	0,25	0,63	Cetop 3
BDOCxCC-3	140	180	916	559	1138	220	210	7,5	11,3	Cetop 3	0,25	0,63	Cetop 3
BDOCxCC-4	200	250	916	559	1138	220	220	11	18,3	Cetop 3	0,25	0,63	Cetop 3