

Cambiafiltri oleodinamici

Cambiafiltri BDT

**PRESTAZIONI
OTTIMIZZATE,
MASSIMA PRATICITÀ**

MASSE FILTRANTI
45 - 120 mm

APPLICAZIONI

- Film tubolari o piani
- Lastre per termoformatura
- Tubi e profili
- Rivestimento cavi
- Granuli di masterbatch e compound
- Soffiaggio corpi cavi e iniezione



Compatti e affidabili, i **cambiafiltri idraulici BDT** offrono la possibilità di **migliorare le prestazioni produttive eliminando ogni sforzo manuale dell'operatore**, grazie all'attivazione tramite **cilindro idraulico oscillante**.

La loro struttura **ridotta e robusta** ne facilita l'integrazione su linee di estrusione e coestrusione di piccole e medie dimensioni dove gli spazi sono estremamente ridotti.

Disponibili con masse filtranti da Ø 45 a Ø 120 mm, sono dotati di un sistema di tenuta auto attivante che garantisce un utilizzo sicuro e privo di perdite, fino a pressioni di lavoro di **800 bar**.

Il movimento della piastra porta filtri avviene in modo preciso tramite azionamento idraulico.



MASSIMA EFFICIENZA DI
ESTRUSIONE, ZERO PERDITE